




## Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 114 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm



Ogledna slika



### Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke velike projicirane duljine do 70 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

### Svojstva

- Serija 2016.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okviri s rupama  $\varnothing$  9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za WC školjke s malom površinom podloge (kod zidnih obloga otpornih na pritisak)
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, kontinuirano podesive po visini
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine

- Priključno koljeno može se vertikalno montirati u prednjem poravnatom položaju dubine
- Priključno koljeno, produženo, za spajanje u podu
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravnini zida
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

### Tehnički podaci

Tlak protoka	0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 i 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2-4 l

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC,  $\varnothing$  90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD,  $\varnothing$  90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrtni materijal

Art. br.	B	H	T
111.796.00.1	50 cm	114 cm	8 cm

### Pribor

- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava
- Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm
- Geberit Duofix pričvrtni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set za produženje podnožja za debljine poda 20–40 cm